



## Magneetklep

Art.-Nr.	Omschrijving	Prijsnr.	PG
10488	Magneetklep 1/2" compleet met 1,5 m kabel en stekker	92	1
10492	Magneetklep 1" compleet met 1,5 m kabel en stekker	93	1



Magneetklep

## Vlotterschakelaar


Art.-Nr.	Omschrijving	Prijsnr.	PG
10611	Vlotterschakelaar 3 m kabel schakelt aan bij leeg -> vol	94	1
10605	Vlotterschakelaar 3 m kabel schakelt aan bij vol -> leeg	95	1
10612	Vlotterschakelaar 10 m kabel schakelt aan bij leeg -> vol	96	1
10606	Vlotterschakelaar 10 m kabel schakelt aan bij vol -> leeg	97	1
10505	Tussenstekker met contracontactdoos	98	1



Vlotterschakelaar

## Slangen en toebehoren

Art.-Nr.	Omschrijving	Prijsnr.	PG
10507	Aanzuigslang, flexibel, spiraalversterkt, 1", anti-bacteriële coating, maatwerk per meter	99	1
10530	Slangklem 1" roestvrij staal inox	100	1
10528	Slangtule Messing 1" bu x 25 mm	101	1
10529	Slangtule Messing 1" bi x 25 mm	102	1
M0002	Slangtule Messing 5/4" bu x 32 mm	103	1
M0003	Nippel Messing 2 x 1" bu	104	1
M0004	Nippel Messing 2 x 1/2" bu	105	1
M0005	Nippel Messing 2 x 3/4" bu	106	1
M0006	Nippel Messing 2 x 5/4" bu	107	1
M0007	Verloopnippel Messing 1/2" bu x 3/4" bu	108	1
M0008	Verloopnippel Messing 3/4" bu x 1" bu	109	1
M0010	Verloopnippel Messing 1/2" bu x 1" bu	110	1
M0011	Verloopnippel Messing 1" bu x 5/4" bu	111	1
M0016	Sok Messing 2 x 1/2" bi	112	1
M0017	Sok Messing 2 x 3/4" bi	113	1
M0018	Sok Messing 2 x 1" bi	114	1
M0019	Sok Messing 2 x 5/4"	115	1
M0020	Verloopring Messing 3/4" bi x 1" bu	116	1
M0021	Verloopring Messing 1/2" bi x 1" bu	117	1
M0022	Verloopring Messing 1/2" bi x 3/4" bu	118	1
M0023	Verloopring Messing 1" bi x 5/4" bu	119	1
M0024	Verloopring Messing 1" bi x 1" 1/2" bu	120	1
M0026	Knie Messing 90 graden 2 x 1" bi	121	1
M0027	Knie Messing 90 graden 2 x 5/4" bi	122	1
M0028	Knie Messing 90 graden 2 x 1" 1/2" bi	123	1
M0029	T-stuk Messing 90 graden 3 x 1" 1/4" bi	124	1
M0030	T-stuk Messing 90 graden 3 x 1/2" bi	125	1
M0031	T-stuk Messing 90 graden 3 x 1" bi	126	1
M0080	Flexibele slang, omvlochten RVS, 1/2" bi x 1/2" bu 25 cm	127	1
M0081	Flexibele slang, omvlochten RVS, 3/4" bi x 3/4" bu 30 cm	128	1
M0082	Flexibele slang, omvlochten RVS, 1" bi x 1" bu 30 cm	129	1
10148	Kraan met kogelafsluiter met volle doorlaat 1" bi x 1" bu	130	1



Tussenstekker



Slangen



Slangklem

Slangtule



Flexibele slang

T-stuk



Kraan

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.

## Toebehoren installatiemateriaal

### Pompcconsole voor Wand- en Bodemmontage

#### Omschrijving

Console ten behoeve van montage van pomp voorzien van rubberen resonantiedempers voor trillingsvrije montage.

Voorzien van bevestigingsgaten voor montage van verschillende pomptypen en bevestigingsmateriaal.

#### Materiaal

bevestigingsplaat van roestvrij staal, resonantie-dempers van rubber, beugels van gecoat staal

#### Afmetingen

Aspri 15 (L x B x H):

350 x 130 x 37 mm

Aspri 25 (L x B x H):

410 x 170 x 37 mm



Pompcconsole

Art.-Nr.	Omschrijving	Prijsnr.	PG
10440	Pompcconsole voor wand- en bodemmontage voor Aspri 15	56	1
10565	Pompcconsole voor wand- en bodemmontage voor Aspri 25	57	1

### Drukbesturing KIT-02/3 en KIT-02/4

#### Omschrijving

- Elektronische drukbesturing voor pompen
- Voor besturing van pompen in regenwatersystemen, drukverhoging en beregening
- Voor schoon regenwater
- Vermindert drukslagen
- Met geïntegreerde droogloopbeveiliging

- Inclusief geïntegreerde terugslagklep
- Drukweergave op manometer
- Aansluitingen van 1"
- Inclusief bekabelde stekker en contrastekker
- Vaste inschakeldruk



Drukbesturing KIT-02

Art.-Nr.	Omschrijving	Prijsnr.	PG
10884	Pompdrukbesturing KIT-02/3, inclusief bekabeling, inschakeldruk 1,5 bar	131	1
10885	Pompdrukbesturing KIT-02/4, inclusief bekabeling, inschakeldruk 2,4 bar	132	1

### Markeringsset

Art.-Nr.	Omschrijving	Prijsnr.	PG
10448	Markeringssticker tekst "Geen drinkwater" 10 stuks	133	1
10449	Markeringssticker symbool "Geen drinkwater"	134	1

### Fijnfilter

Fijnfilter filtert de uiterst kleine deeltjes uit het water. Het filterpatroon is demontabel en zeer eenvoudig te reinigen of te vervangen, voorzien van terugslagklep. Filter is snel en eenvoudig te inspecteren via transparant, UV-dichte slagvaste filterbehuizing. Specificaties Fijnfilter 3/4" Maximale debiet: 3.000 L/h, fijnheid: 50 micron, Nominale werkdruk 10 bar, max. Temperatuur 60 graden celsius. Specificaties Fijnfilter 6/4" Maximale debiet: 4.000 L/h, fijnheid: 80 micron, Nominale werkdruk 16 bar, max. Temperatuur 40 graden celsius.

Art.-Nr.	Omschrijving	Prijsnr.	PG
38760	GEP Fijnfilter 3/4"	135	1
38769	Filterpatroon van GEP Fijnfilter 3/4"	136	1
40650	GEP Fijnfilter 6/4"	137	1
40659	Filterpatroon van GEP Fijnfilter 6/4"	138	1

Alle prijzen zijn exclusief BTW en af werk.



Art.-Nr. 10449



Art.-Nr. 10449



Fijnfilter